


A112I

PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 2 個串口卡

提供地電位隔離串口

可選用 RS232/RS422/RS485 介面



- ★每一串口可設定 RS232/RS422/RS485 介面使用
- ★容易透過設定指撥開關切換介面使用
- ★在 RS485 界面有支援自動資料流向控制（ADDC）功能。
- ★適用於工業控制
- ★適用於 Windows 2000/XP
- ★適用於 Vista & WIN7
- ★適用於 Linux

A112I 規格

串口通信控制器

*類型：Moschip MCS9922。

硬件兼容性

*PCIe 插槽

軟件兼容性

* Windows 2000/XP system.

* Windows Vista/7 system.

* Linux system.

* Other operation system.

系統 I/O 位址及 IRQ 值

*由 PCI BIOS 分配 I/O 位址

*由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。

*由 PCI BIOS 分配 2 個 IRQ 值。

串口能力

*串口數：每片卡有 2 個串口。

*介面：光電隔離 RS232/RS422/RS485

*注意：每個串口可透過撥接開關配置

RS232/RS422 /RS485。

*波特率：每一個串口配置可以

50--115200bps.

*連接口類型：DB9 公頭（針頭）接口。

外觀尺寸

*A112I 卡：100 * 97 mm.

*A112I 模式是搭配 PCIe 用鐵片

使用環境

*工作溫度：0°C 到 55°C

*工作濕度：10% 到 95% RH

*存儲溫度：0°C 到 65°C

*存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

*A102I：PCIe 兩個地電位隔離 RS232 串口卡。

*A132：PCIe 兩個 RS422/RS485 串口卡。

*A102：PCIe 兩個 RS232 串口卡。

*A104：PCIe 四個 RS232 串口卡。

*A134：PCIe 四個 RS422/RS485 串口卡。

*A114：PCIe 四個 RS232/RS422/RS485 串口卡。

*A168：PCIe 八個 RS232 串口卡。

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

