

A132I PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 2 個串口卡

提供地電位隔離串口

可選用 RS422/RS485 介面



- ★每一串口可設定 RS232/RS422/RS485 介面使用
- ★容易透過設定指撥開關切換介面使用
- ★在 RS485 界面有支援自動資料流向控制（ADDC）功能。
- ★適用於工業控制
- ★適用於 Windows 2000/XP
- ★適用於 Linux
- ★適用於 Vista & WIN7

A132I 規格

串口通信控制器

*類型：Moschip MCS9922。

硬件兼容性

*PCIe 插槽。

軟件兼容性

- * Windows 2000/XP
- * Windows Vista system.
- * WIN7.
- * Linux system.
- * Other operation system.

外觀尺寸

- *A132I 卡：100 * 97 mm.
- *A132I 模式是搭配 PCIe 用鐵片

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- *由 PCI BIOS 分配 I/O 位址
- *由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 2 個 IRQ 值。

串口能力：

- *串口數：每片卡有 2 個串口。
- *介面：光電隔離 RS422/RS485
- *注意：每個串口可透過撥接開關配置 RS422 or RS485。
- *連接口類型：DB9 公頭（針頭）接口。

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃
- *工作濕度：10% 到 95% RH
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃
- *存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

- *A102I：PCIe 兩個地電位隔離 RS232 串口卡。
- *A112：PCIe 兩個 RS232/422/485 串口卡。
- *A102：PCIe 兩個 RS232 串口卡。
- *A104：PCIe 四個 RS232 串口卡。
- *A134：PCIe 四個 RS422/RS485 串口卡。
- *A114：PCIe 四個 RS232/422/485 串口卡。
- *A168：PCIe 八個 RS232 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>