

AL104 PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 4 個串口卡



★適用於工業控制。

★適用於 Windows 2000/XP 系統

★適用於 Vista & WIN7 系統

★適用於 Linux 系統

AL104 規格

串口通信控制器

*類型：Moschip MCS9904。

系統 I/O 位址及 IRQ 值

*由 PCI BIOS 分配 I/O 位址。

*由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。

*由 PCI BIOS 分配 4 個 IRQ 值。

硬件兼容性

*PCIe 插槽。

串口能力

*串口數：每片卡有 4 個串口。

*介面：RS232 介面。

*波特率：每一個串口配置可以
50--115200bps.

*連接口類型：DB44 母頭（凹孔）接口。

*DB25 公頭（針頭）連接
（搭配R901纜線）

*DB9 公頭（針頭）連接
（搭配R904 纜線）

軟件兼容性

* Windows 2000/XP system.

* Windows Vista system.

* WIN7 system.

* Linux system.

* Other operation system.

外觀尺寸

*AL104 卡：92 * 69 mm.

*AL104 模式是搭配標準 PCIe 用鐵片

使用環境

*工作溫度：0℃ 到 55℃

*工作濕度：10% 到 95% RH

*存儲溫度：0℃ 到 65℃

*存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

*A102：PCIe 兩個 RS232 串口卡。

*A132：PCIe 兩個 RS422/RS485 串口卡。

*A112：PCIe 兩個 RS232/RS422/RS485 串口卡。

*A134：PCIe 四個 RS422/RS485 串口卡。

*A114：PCIe 四個 RS232/RS422/RS485 串口卡。

*A168：PCIe 八個 RS232 串口卡。

*A134I: PCIe 四個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。

*A124I: PCIe 兩個 RS232 及兩個地電位隔離 RS422/RS485 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>