

FPI101A

主動式單口 PoE 網絡供電注入器

- ◆ 容易使用且快速安裝
- ◆ 符合 IEEE 802.3at 規範
- ◆ 支持 兩線式及四線式 PoE 供電方式
- ◆ 支持 45W 高功率輸出能力



★一種非常容易的方法使現有網絡環境擁有遠程供電能力.

★提供高達 130 公尺的 100M 網路連線距離

★可以經由前面板 LED 顯示來即時監控網絡狀態.

FPI101A 規格：

<p>◆<u>接口數</u>：</p> <p>*1 Ports.</p> <p>◆<u>資料速率</u>：</p> <p>*10/100Mbps.</p> <p>◆<u>電源輸入</u>：</p> <p>*外部 48VDC—56VDC.</p> <p>◆<u>PoE 輸出功率</u>：</p> <p>*15.4W 在 802.3af 模式.</p> <p>*30W 在 50VDC 外部供電模組條件下符合 class 4 的 630mA 能力.</p> <p>*45W 在 56VDC 外部供電模組條件下浮合 class 5 的 830mA 能力.</p> <p>◆<u>LED 指示</u>：</p> <p>*PWR LED：電源開始使用.</p> <p>*POE LED：</p> <p>PoE 接口工作在”正常”, ”過載”, ”短路”, “功率不足”狀態.</p>	<p>◆<u>接頭</u>：</p> <p>*Data In: RJ45.</p> <p>*PSE Data Out: RJ45.</p> <p>◆<u>尺寸大小</u>：</p> <p>*95 * 95 * 38 mm.</p> <p>◆<u>環境</u>：</p> <p>*工作溫度: -20°C --60°C.</p> <p>*工作濕度: 10%--90%RH.</p> <p>*儲存溫度: -40°C --80°C.</p> <p>*儲存濕度: 5%--95%RH.</p> <p>◆<u>專案特殊機型提供</u>：</p> <p>*LTE36E:</p> <p>36W 外部電源模組支持 30W 高功率供電能力.</p> <p>*LTE65E:</p> <p>65W 外部電源模組支持 45W 高功率供電能力.</p>
---	--

Other Relative products:

- ▲ FPI101R：主動式 10/100M PoE 距離延長器.
- ▲ FPS1220A：主動式 10/100M PoE 電源分離器
- ▲ FPI400：四口 10/100M PoE 電源注入器.
- ▲ FPI800：八口 10/100M PoE 電源注入器.

***All names are the trademarks of their respective organization.



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話 : 886-2-82858362 傳真 : 886-2-82857065

電郵信箱 : rayon@ms1.hinet.net

網頁 : <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁 : <http://www.rayontech.com>