

FPI101R

主動式單口 PoE 網絡供電距離延長器

- ◆ 容易使用且快速安裝
- ◆ 符合 **IEEE 802.3at** 規範
- ◆ 支持 兩線式及四線式 **PoE** 供電方式
- ◆ 支持高達 **260 公尺 PoE** 供電距離能力



- ★ 一種非常容易的方法使現有網絡環境擁有遠程供電能力。
- ★ 本身消耗極低的 2.3W 功率
- ★ 提供各 130 公尺距離在 PoE 的供電源及受電端。
- ★ 可以經由前面板 LED 顯示來即時監控網絡狀態。

FPI101R 規格：

◆接口數：

*1 Ports.

◆資料速率：

*10/100Mbps.

◆PD 端電源輸入：

*兩線或四線供電模式.

*IEEE802.3af 提供 15W 輸入.

*IEEE802.3at 提供 30W 輸入.

*IEEE802.3at Hi-Power 提供 45W 輸入.

◆PSE 端輸出功率：

*30W 輸出能力在 45W 輸入模式.

*本身消耗 2.3W 在無輸出功率情況下.

*內建突波保護線路.

◆LED 指示：

*PWR LED：電源開始使用.

*HiPIN LED: Hi-Power 狀態下.

*PSE ACT LED：

PSE 接口工作中.

◆接頭：

*PD Data In: RJ45.

*PSE Data Out: RJ45.

◆尺寸大小：

*95 * 95 * 38 mm.

◆環境：

*工作溫度: -20°C --60°C.

*工作濕度: 10%--90%RH.

*儲存溫度: -40°C --80°C.

*儲存濕度: 5%--95%RH.

◆機型提供：

*FPI101R:

主動式網路連線方式,與 FPI101A 主動式
網路供電注入器配合使用可高達 130 公尺
距離,與 FPS1220A 主動式網路電源分離器
配合使用可高達 130 公尺距離.

Other Relative products:

▲ FPI101A: 主動式 10/100M PoE 電源注入器.

▲ FPS1220A: 主動式 10/100M PoE 電源分離器

▲ FPI400: 四口 10/100M PoE 電源注入器.

▲ FPI800: 八口 10/100M PoE 電源注入器.

***All names are the trademarks of their respective organization.



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>