

FPI400

四口 PoE 網絡供電注入器

- ◆ 容易使用且快速安裝
- ◆ 符合 **IEEE 802.3af** 規範
- ◆ 支持 **Cisco** 現有用電設備偵測



- ★ 一種非常容易的方法使現有網絡環境擁有遠程供電能力。
- ★ 可使用多台 PoE 注入器進行堆疊使用。
- ★ 一種成本非常有效的備用電源分配方式
- ★ 支持 **IEEE 802.3af** 規範及 **Cisco** 現有用電設備偵測能力。
- ★ 可以經由前面板 LED 顯示來即時監控網絡狀態。
- ★ 緊密的機殼設計可以在網絡配線箱內佔用最少空間。
- ★ 針對每一接口的輸出功率擁有功率管理能力。

FPI400 規格：

◆接口數：

*4 Ports.

◆資料速率：

*10/100Mbps.

◆電源輸入：

*90--264VAC @ 47--63Hz.

◆PoE 輸出功率：

*15.4W per port.

***65W power budget** for PoE and Dynamic Power Management support Power Over spare line.

◆LED 指示：

*PWR LED：電源開始使用.

*POE 1--4：

PoE 接口工作在”正常”，”過載”，”短路”，
“功率不足”狀態.

◆接頭：

*Data In: RJ45.

*Data Out: RJ45.

◆尺寸大小：

*195 * 131 * 45 mm.

◆環境：

*工作溫度: -15℃--50℃.

*工作濕度: 10%--90%RH.

*儲存溫度: -15℃--80℃.

*儲存濕度: 5%--95%RH.

◆專案特殊機型提供：

*FPI400A:

只有支持 IEEE802.3af 偵測功能..

*FPI400C:

只有支持 Cisco 現有用電設備偵測能力.

Other Relative products:

▲GPI4000: 四口 10/100/1000Mbps PoE 供電注入器.

▲FPI401: 四口 10/100Mbps PoE 供電注入器採用外部 48VDC 直流電源輸入.

▲GPI4001: 四口 10/100/1000 G.Bit PoE 供電注入器採用外部 48VDC 直流電源輸入.

***All names are the trademarks of their respective organization.



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>