

FPS1220A

主動式 PoE 網絡供電分離器

- ◆ 容易使用且快速安裝
- ◆ 符合 **IEEE 802.3at** 規範
 - ◆ 支持 兩線式及四線式 **PoE** 供電方式
 - ◆ 支持 **12VDC 2Amp** 隔離電源輸出能力



★一種非常容易的方法使現有網絡環境擁有遠程供電能力.

★可以經由前面板 LED 顯示來即時監控網絡狀態.

FPS1220A 規格：

◆接口數：

*1 Ports.

◆資料速率：

*10/100Mbps.

◆PoE 輸入：

*使用兩線或四線模式.

*IEEE802.3af 15W 輸入.

*IEEE802.3at 30W 輸入.

*IEEE802.3at High Power 45W 輸入.

◆電源分離輸出功率：

*12VDC 隔離電源輸出.

*可以提供高達 2Amp 電流能力.

◆LED 指示：

*PWR LED：電源開始使用.

*PSE ACT LED: PoE PSE 工作中.

*HiPIN LED：

PoE 接口工作在”正常”, ”大功率”狀態.

◆接頭：

*PoE PD Data In: RJ45.

*Data Out: RJ45.

◆尺寸大小：

*95 * 95 * 38 mm.

◆環境：

*工作溫度: -20°C--50°C.

*工作濕度: 10%--90%RH.

*儲存溫度: -40°C--80°C.

*儲存濕度: 5%--95%RH.

◆機型提供：

*FPS1220A:

主動式 100Mbps 網路連線可以有 100 公尺
連線距離到 PSE 供電端, 也可以有 100 公尺
網路連線距離到設備端.

*可以接受 OEM 定製特殊電壓輸出值.

Other Relative products:

▲ FPI101A: 主動式單口 10/100M PoE 供電注入器.

▲ FPI101R: 主動式 10/100M PoE 距離延長器.

▲ FPI400: 四口 10/100M PoE 供電注入器.

▲ FPI800: 八口 10/100M PoE 供電注入器

***All names are the trademarks of their respective organization.

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話 : 886-2-82858362 傳真 : 886-2-82857065

電郵信箱 : rayon@ms1.hinet.net

網頁 : <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁 : <http://www.rayontech.com>

