

# OPe952 PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 2 個串口卡



★適用於工業控制。

★適用於 **Windows 2000/XP/Vista** 系統

★適用於 **Windows 7** 系統

★適用於 **Linux** 系統

## OPe952 規格

### 串口通信控制器

\*類型：Oxford 16950 兼容支持。

### 硬件兼容性

\*PCIe 插槽

### 軟件兼容性

- \* Windows 2000/XP/Vista system.
- \* Windows 7 system.
- \* Linux system.
- \* Other operation system.

### 外觀尺寸

- \*OPe952 卡：80 \* 70 mm.
- \*OPe952 模式是搭配 PCIe 用鐵片
- \*OPe952L 模式是搭配 PCIe 用短鐵片

### 系統 I/O 位址及 IRQ 值

- \*由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。
- \*由 PCI BIOS 分配 1 個 IRQ 值。

### 串口能力

- \*串口數：每片卡有 2 個串口。
- \*介面：RS232 介面。
- \*波特率：每一個串口配置可以 50--115200bps.
- \*連接口類型：DB9 公頭（針頭）接口。

### 使用環境

- \*工作溫度：0℃ 到 55℃
- \*工作濕度：10% 到 95% RH
- \*存儲溫度：0℃ 到 65℃
- \*存儲濕度：5% 到 95% RH

### 性能昇級及相關產品：

- \*OPe954：四個 RS232 串口 PCIe 卡。
- \*OPe958：八個 RS232 串口 PCIe 卡。
- \*UTS040 轉接盒：USB 轉四個地電位隔離 RS232 串口轉接盒。
- \*UTS004 轉接盒：USB 轉四個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。
- \*UTS485 轉接盒：USB 轉兩個 RS232 串口及兩個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。
- \*APORT040 轉接盒：IP 轉四個地電位隔離 RS232 串口轉接盒。
- \*APORT202 轉接盒：IP 轉兩個 RS232 串口及兩個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。



#### 瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：[rayon@msl.hinet.net](mailto:rayon@msl.hinet.net)

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>