

OPe954 PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 4 個串口卡



★適用於工業控制。

★適用於 Windows 2000/XP/Vista 系統

★適用於 Windows 7 系統

★適用於 Linux 系統

OPe954 規格

串口通信控制器

*類型：Oxford 16950 兼容支持。

系統 I/O 位址及 IRQ 值

*由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。

*由 PCI BIOS 分配 1 個 IRQ 值。

硬件兼容性

*PCIe 插槽。

軟件兼容性

* Windows 2000/XP/Vista system.

* Windows 7 system.

* Linux system.

* Other operation system.

Port capability :

*串口數：每片卡有 4 個串口。

*介面：RS232 介面。

*波特率：每一個串口配置可以
50--115200bps.

*連接口類型：DB44 母頭（凹孔）接口。

*R904 外部纜線是由 DB44 公頭（針頭）延伸
轉出四個 DB9 公頭（針頭）連接。

外觀尺寸

*OPe954 卡：93 * 70 mm.

*OPe954 模式是搭配 PCIe 用鐵片

*OPe954L 模式是搭配 PCIe 用短鐵片

使用環境

*工作溫度：0°C 到 55°C

*工作濕度：10% 到 95% RH

*存儲溫度：0°C 到 65°C

*存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

*OPe952：兩個 RS232 串口 PCIe 卡。

*OPe958：八個 RS232 串口 PCIe 卡。

*UTS040 轉接盒：USB 轉四個地電位隔離 RS232 串口轉接盒。

*UTS004 轉接盒：USB 轉四個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。

*UTS485 轉接盒：USB 轉兩個 RS232 串口及兩個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。

*APORT040 轉接盒：IP 轉四個地電位隔離 RS232 串口轉接盒。

*APORT202 轉接盒：IP 轉兩個 RS232 串口及兩個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。

瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

