

OPe958 PCI Express 卡

PCIe 插槽專用的 8 個串口卡



- ★適用於工業控制。
- ★適用於 **Windows 2000/XP/Vista** 系統
- ★適用於 **Windows 7** 系統
- ★適用於 **Linux** 系統

OPe958 規格

串口通信控制器

*類型：Oxford 16950 兼容支持。

硬件兼容性

*PCIe 插槽。

軟件兼容性

- * Windows 2000/XP/Vista system.
- * Windows 7 system.
- * Linux system.
- * Other operation system.

外觀尺寸

- *OPe958 卡：87 * 80 mm.
- *OPe958 模式是搭配 PCIe 用鐵片

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- *由 PCI BIOS 分配 Memory 位址。
- *由 PCI BIOS 分配 1 個 IRQ 值。

串口能力

- *串口數：每片卡有 8 個串口。
- *介面：RS232 介面。
- *波特率：每一個串口配置可以 50--115200bps.
- *連接口類型：DB62 母頭（凹孔）接口。
- *R804 外部纜線是由 DB62 公頭（針頭）連接延伸轉出八個 DB9 公頭（針頭）連接。
- *R801 外部纜線是由 DB62 公頭（針頭）連接延伸轉出八個 DB25 公頭（針頭）連接。

使用環境

- *工作溫度：0℃ 到 55℃
- *工作濕度：10% 到 95% RH
- *存儲溫度：0℃ 到 65℃
- *存儲濕度：5% 到 95% RH

性能昇級及相關產品：

- *OPe952：兩個 RS232 串口 PCIe 卡。
- *OPe954：四個 RS232 串口 PCIe 卡。
- *UTS040 轉接盒：USB 轉四個地電位隔離 RS232 串口轉接盒。
- *UTS004 轉接盒：USB 轉四個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。
- *UTS485 轉接盒：USB 轉兩個 RS232 串口及兩個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。
- *APORT040 轉接盒：IP 轉四個地電位隔離 RS232 串口轉接盒。
- *APORT202 轉接盒：IP 轉兩個 RS232 串口及兩個地電位隔離 RS422/485 串口轉接盒。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@msl.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>