


P1232 通用型 **PCI**PORT 卡

支援 **16** 個 **RS232** 串口

支援 **16** 個 **RS422/RS485** 串口

可使用在 **5V & 3.3V** **PCI** 插槽



- ★ 只需要使用一個 **IRQ** 在 **32** 個串口上.
- ★ 在一個 **PCI** 插槽可以支援 **16** 個 **RS232** 串口及 **16** 個 **RS422/RS485** 串口.
- ★ 支援 **DOS** 系統驅動程式.
- ★ 支援 **Windows 95/98/Me** 系統驅動程式.
- ★ 支援 **Windows NT/2000/XP/Vista** 系統驅動程式.
- ★ 支援 **Windows 7** 系統驅動程式.
- ★ 支援 **Linux and SCO Openserver** 系統驅動程式.
- ★ 採用卡及外接鐵盒結構.

P1232 規格:

系統結構:

- ▲ P640NU 串口卡.
- ▲ 一個 NF116 連接盒
- ▲ 一個 NF216 連接盒.
- ▲ A640 電纜線.

系統資源及 IRQ 值:

- ▲ Memory map 模式:
 - * 在 PCI 控制器配置 128Byte .
 - * 在 UART 控制器配置兩個 4Kbyte.
- ▲ I/O map 模式:
 - * 在 PCI 控制器配置 128Byte.
 - * 在 UART 控制器配置 256byte I/O.
 - * 在狀態記錄器配置 64byte I/O.
- ▲ 由 PCI BIOS 來配置一個未被佔用的 IRQ.

硬件兼容性:

- ▲ 5V & 3.3V PCI 插槽.

軟件兼容性:

- ▲ DOS. (I/O map model only).
- ▲ WIN 95/98/Me. (I/O map model only).
- ▲ Windows NT system.
- ▲ Windows 2000/XP/Vista system.
- ▲ Windows 7 system.
- ▲ SCO Openserver
- ▲ Linux system.

串口能力:

- ▲ P640NU 卡配合一個 NF116 盒可以支持 16 個 RS232 及一個 NF216 盒可以支持 16 個 RS422/RS485 可設串口.

外接盒規格:

介面:

- ▲ NF116 盒: RS232 兼容.
每個盒有 16 個串口.
- ▲ NF216 盒: RS422 或 RS485 兼容.
每個盒有 16 個串口.
兩個盒支持 32 個串口
備註: 我們可以利用撥接開關獨立設定
每個串口為 RS422 或 RS485.

波特率:

- ▲ 每個串口可以設定在 110 - 115200bps.
備註: 在 UNIX 系統我們使用 50bps, 75bps, 150bps 來設定成期望的 57600bps, 76800bps 及 115200bps.

流量控制:

- ▲ XON/XOFF 軟流控.
- ▲ RTS/CTS 硬流控.

連接頭類型:

- ▲ NF116 盒: DB9 公頭(針頭).
- ▲ NF216 盒: DB9 公頭(針頭).

外觀尺寸:

- ▲ 卡: 5.0 * 3.4 inch.

使用環境:

- ▲ 工作溫度: 5°C to 40°C.
- ▲ 工作濕度: 10% to 90% RH.
- ▲ 儲存溫度: 0°C to 65°C.
- ▲ 儲存濕度: 5% to 90% RH.

其他相關產品:

- ▲ 使用者可以昇級 P640NU 卡成為智能型 **PCIOP** 系列卡並使用同樣連接盒.
- ▲ IOP3927F 卡: 內建 133MHz MIPS 本地處理器.

* 所有名字及商標皆隸屬於相關機構.



瑞旺科技股份有限公司

台灣, 台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓.

TEL: 886-2-82858362 FAX: 886-2-82857065

E-Mail: rayon@ms1.hinet.net

WEB: <http://www.computex.com.tw/rayon>

WEB: <http://www.rayontech.com>