

# P232L PCIPORT Card

在您的世界用一個便宜的方案來  
擴增額外的兩個 **RS232** 串口



## P232L 特殊點：

- ★ 在 **PCI** 插槽上的兩個串口卡（短鐵片）
- ★ 適用於 **工業控制**
- ★ 適用於 **DOS**
- ★ 適用於 **Windows NT/95/98/Me**
- ★ 適用於 **Windows 2000/XP**
- ★ 適用於 **Windows Vista**
- ★ 適用於 **Windows 7**
- ★ 適用於 **Linux** 系統

## P232L 規格：

### 串口通信控制器

\*類型：16C550 兼容支持 PGA

\*速率：22.1184MHz.

### 硬件兼容性

\*5V PCI 插槽

### 系統 I/O 位址和 IRQ 值

\*由主機分配一個 IRQ 值

\*由主機分配一個 32 位元組地址

### 軟件兼容性

\*MSDOS

\*WIN 95/98/Me 系統

\*Linux 系統

\*WIN 2000/XP 系統

\*SCO UNIX 系統

\*Windows Vista 系統

\* Windows NT 系統

\*Windows 7 系統

### 串口性能

\*串口數：每片卡有 2 個串口。

\*波特率：50~115200bps

\*介面：RS232 兼容

\*連接口類型：DB9 公頭（針頭）連接

### 外觀尺寸

\*P232 卡：**121 \* 55 mm**

### 使用環境

\*工作溫度：0°C 到 55°C

\*存儲溫度：0°C 到 65°C

\*工作濕度：10% 到 95% RH

\*存儲濕度：5% 到 95% RH

### 性能昇級及相關產品：

\*P422N PCIPORT 卡：每張卡可支援兩個 RS422/485 串口。

\*UP422I PCIPORT 卡：每張卡可支援兩個地電位隔離 RS422/485 串口。

\*UP485I PCIPORT 卡：每張卡可支援四個地電位隔離 RS422/485 串口。

\*RS4232-4 連接盒：四個 RS232 轉地電位隔離 RS4232/422/485 轉換盒。

\*RS4232-8 連接盒：八個 RS232 轉地電位隔離 RS422/485 轉換盒。

\*TWIN485：兩個地電位隔離 RS232 轉 RS422,RS485 轉換盒及橋接器。

### 瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：[rayon@ms1.hinet.net](mailto:rayon@ms1.hinet.net)

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>

