

靈活的 **3.3V 及 5V PCI**

強大有力的 **RS232, RS422, RS485**



- 每一片卡可支援兩個 **RS232** 及兩個 **RS422/485** 串口。
- 每一串口可獨立設定 **RS422** 或 **RS485** 介面。
- 支援 **UNIX 及 LINUX** 系統驅動。
- 支援 **Windows 95/98/Me/NT/2000** 系統驅動。
- 支援 **Windows XP/2003/Vista/WIN7** 系統驅動。
- 支援 **DOS** 系統驅動。
- 在 RS485 介面模式有支援自動資料流向控制(**ADDC**)功能。

P524U 規格-----

系統結構

- ▲智能型 PCI 串口卡
- ▲外部纜線配備為標準的 4 個 DB25 或 DB9 的連接口 (A400 纜線或 P485 纜線)

串口通信控制器

- ▲類型：16550A 兼容支持 PGA
- ▲速度：1.8432MHz. (使用可達 7.3728MHz)

硬件兼容性

- ▲3.3V & 5V PCI 插槽

軟件兼容性

- ▲DOS Library
- ▲WIN2000/XP/2003/Vista/WIN7
- ▲WIN95/98/Me
- ▲Windows NT
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- ▲由 PCI BIOS 分配一個 32 位元組及一個 8 位元組 I/O 地址。
- ▲由 PCI BIOS 分配一個 IRQ 值。

串口能力

- ▲串口數：每片卡有 4 個串口。
- ▲介面：
 - 串口 A,B 為 RS232 串口 C,D 為 RS422/485 介面。
 - 注意：每一串口界面可以由撥接開關獨立設定 RS422/485 界面。
- ▲波特率：每一個串口配置可以 50---115200bps.
- ▲連接口類型：
 - DB25 公頭 (針頭) 連接 (搭配 A400 纜線)
 - DB9 公頭 (針頭) 連接 (搭配 P485 纜線)

外觀尺寸


- ▲卡：122 * 101 mm.

使用環境

- ▲工作溫度：0°C 到 55°C .
- ▲工作濕度：10% 到 95% RH.
- ▲存儲溫度：0°C 到 65°C .
- ▲存儲濕度：5% 到 95% RH.


配件：

TB485 : DB9 母頭 (孔頭) 轉 RS485 終端配件工具。



性能昇級及相關產品：

- ▲ IOP3927 X-PORT 卡：每片卡可支援高達 64 個串口數。
- ▲ P1688U RAS-PRO 卡：智能型 8 個 RS232 串口卡。
- ▲ P232 PCIPORT 卡：兩個 RS232 串口卡.
- ▲ P422I PCIPORT 卡：兩個地電位隔離 RS422/485 串口卡.
- ▲ P485 PCIPORT 卡：四個地電位隔離 RS422/485 串口卡.
- ▲ P584U PCIPORT 卡：通用型四個 RS232 串口卡.
- ▲ P588U PCIPORT 卡：通用型八個 RS232 串口卡.
- ▲ P8485U PCIPORT 卡：通用型八個 RS422/485 串口卡.



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真：886-2-82857065

電郵信箱：rayon@ms1.hinet.net

網頁：<http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁：<http://www.rayontech.com>