


P5588U

通用型 PCIPORT 卡

Universal PCI Eight Port Card

只需要 **5V** 電源就可以工作的 **PCI** 串口卡



- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ■ 適用於 Windows Vista | ■ 適用於 Windows 7 |
| ■ 適用於 Windows 2000/XP | ■ 適用於 DOS 高效能用戶 |
| ■ 適用於 Windows NT | ■ 適用於 Linux 系統 |
| ■ 適用於 Windows 95/98/Me | ■ 適用於 UNIX 工作群組 |

- ◆ 支援 5V & 3.3V PCI 插槽.
- ◆ IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自動給定.
- ◆ 只需要使用 5V 電源在 RS232 串口上面.
- ◆ 提供突波保護在傳輸信號線.

P5588U 規格

系統結構:

- ▲智慧型 PCI PORT 卡.
- ▲外部纜線支持 8 個 DB25/DB9 接頭.

串口通信控制器:

- ▲類型: 16550A 相容支持 PGA 功能.
- ▲速率: 1.8432MHz.

軟件兼容性:

- ▲DOS Library
- ▲Windows 7
- ▲Windows 2000/XP/Vista
- ▲Windows 95/98/Me
- ▲Windows NT
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 地址及 IRQ 指定值:

- ▲由 PCI BIOS 指定一個 64byte 及一個 8byte I/O 地址空間.
- ▲由 PCI BIOS 指定一個 IRQ 值.

串口能力:

- ▲串口數: 每片卡 8 個.
- ▲界面: RS232.
- ▲波特率:
 - 每一串口可獨立設定 50~115200bps.
- ▲連接口類型:
 - DB25 公頭(針頭). (搭配 R801 電纜)
 - DB9 公頭(針頭). (搭配 R804 電纜)

硬件兼容性:

- ▲5V & 3.3V PCI 插槽.

外觀尺寸:

- ▲P5588U 卡: 6.0 * 4.2 inch.

使用環境:

- ▲工作溫度: 0°C to 55°C .
- ▲工作濕度: 10% to 95% RH.
- ▲儲存溫度: 0°C to 65°C.
- ▲儲存濕度: 5% to 95% RH.

☆其他只用 5V 電源的 8 串口卡系列:

Model	RS232	RS422	RS485
P5188U	8	8	0
P5288U	8	0	8
P5388U	0	8	8
P5488U	8	4	4
P5588U	8	0	0
P5688U	8	6	2
P5788U	8	7	1
P5888U	4	4	8
P5988U	4	8	4



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話: 886-2-82858362 傳真: 886-2-82857065

電郵信箱: rayon@ms1.hinet.net

網頁: <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁: <http://www.rayontech.com>