

P5688U

通用型 PCI PORT 卡

Universal PCI Eight Port Card

只需要 **5V** 電源就可以工作的 **PCI** 串口卡

每一串口 **RS232 & RS422** 或 **RS485** 可獨立設定



- 適用於 **Windows Vista**
- 適用於 **Windows 2000/XP**
- 適用於 **Windows NT**
- 適用於 **Windows 95/98/Me**

- 適用於 **Windows 7**
- 適用於 **DOS** 高效能用戶
- 適用於 **Linux** 系統
- 適用於 **UNIX** 工作群組

- ◆ 支援 **5V & 3.3V PCI 插槽.**
- ◆ **IRQ & I/O** 由 **PCI plug & play** 自動給定.
- ◆ 只需要使用 **5V** 電源在 **RS232,RS422 & RS485** 串口上面.
- ◆ 六個串口可以獨立設定成 **RS232** 或 **RS422** 界面.
- ◆ 二個串口可以獨立設定成 **RS232** 或 **RS485** 界面.
- ◆ 在 **RS485** 界面支持資料流向自動方向控制功能.

P5688U 規格

系統結構:	串口能力:
▲智慧型 PCIORT 卡.	▲串口數：每片卡 8 個.
▲外部纜線支持 8 個 DB25/DB9 接頭.	▲界面： *串口 A,B,C,D,E,F 可獨立設定為 RS232 或 RS422. *串口 G,H 可獨立設定為 RS232 或 RS485 .
串口通信控制器:	▲波特率： 每一串口可獨立設定 50~115200bps.
▲類型：16550A 相容支持 PGA 功能.	▲連接口類型： DB25 公頭(針頭). (搭配 R801 電纜)
▲速率：1.8432MHz.	DB9 公頭(針頭) . (搭配 R804 電纜)
軟件兼容性:	硬件兼容性:
▲DOS Library	▲5V & 3.3V PCI 插槽.
▲Windows 7	外觀尺寸:
▲Windows 2000/XP/Vista	▲P5688U 卡: 6.0 * 4.2 inch.
▲Windows 95/98/Me	使用環境:
▲Windows NT	▲工作溫度：0°C to 55°C .
▲Linux	▲工作濕度：10% to 95% RH.
▲SCO OpenServer	▲儲存溫度：0°C to 65°C .
系統 I/O 地址及 IRQ 指定值:	▲儲存濕度：5% to 95% RH.
▲由 PCI BIOS 指定一個 64byte 及一個 8byte I/O 地址空間.	
▲由 PCI BIOS 指定一個 IRQ 值.	

☆可選配件:

TB485 : DB9 母頭轉 RS485 端子台.



☆其他只用 5V 電源的 8 串口卡系列:

Model	RS232	RS422	RS485
P5188U	8	8	0
P5288U	8	0	8
P5388U	0	8	8
P5488U	8	4	4
P5588U	8	0	0
P5688U	8	6	2
P5788U	8	7	1
P5888U	4	4	8
P5988U	4	8	4



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話 : 886-2-82858362 傳真 : 886-2-82857065

電郵信箱 : rayon@ms1.hinet.net

網頁 : <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁 : <http://www.rayontech.com>