

P588U-4

通用型 PCI PORT 卡

靈活的 3.3V & 5V PCI

強大有力的 RS232, RS422, RS485



- 每一片卡可支援**四個 RS232 串口及四個 RS422/RS485 串口**
- 支援 **UNIX 及 LINUX** 系統驅動。
- 支援 **Windows 95/98/Me** 系統驅動。
- 支援 **Windows NT/2000/XP/Vista** 系統驅動。
- 支援 **Windows 7** 系統驅動。
- 支援 **DOS** 系統驅動。
- 在 RS485 介面模式有支援自動資料流向控制 (**ADDC**) 功能。

P588U-4 規格

系統結構

- ▲智能型 PCI 串口卡。
- ▲外部纜線配備為標準的 8 個 DB25 或 DB9 的連接口 (R801 纜線或 R804 纜線)。

串口通信控制器

- ▲類型：16550A 兼容支持 PGA。
- ▲速率：1.8432MHz. (使用可達 7.3728MHz)

硬件兼容性

- ▲3.3V & 5V PCI 插槽。

軟件兼容性

- ▲DOS Library
- ▲Windows 7
- ▲Windows NT/2000/XP/Vista
- ▲Windows 95/98/Me
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- ▲由 PCI BIOS 分配一個 64 位元組及一個 8 位元組 I/O 地址。

- ▲由 PCI BIOS 分配一個 IRQ 值。

外觀尺寸

- ▲卡：141 * 106 mm.

串口能力

- ▲串口數：每片卡有 8 個串口。
- ▲介面：
4 個 RS232C 串口及 4 個 RS422/485 (P588U-4 卡)

注意：我們可以接受使用者以一片 8 個串口卡綜合不同個數 RS232 介面及 RS422/485 介面特殊需求訂單。

注意：每個串口可以由撥接開關獨立設定 RS422/485 界面。


- ▲波特率：
每一串口配置可以 50~115200bps.

- ▲連接口類型：
DB25 公頭 (針頭) 連接
(搭配 R801 纜線)
DB9 公頭 (針頭) 連接
(搭配 R804 纜線)

- ▲使用環境
工作溫度：0°C 到 55°C .
- ▲工作濕度：10% 到 95% RH.
- ▲存儲溫度：0°C 到 65°C .
- ▲存儲濕度：5% 到 95% RH.


配件：

TB485 : DB9 母頭 (孔頭) 轉 RS485 終端配件工具。



性能昇級及相關產品：

- ▲IOP3927 X-PORT 卡：每片卡可支援高達 64 個串口數。
- ▲P1688U RAS-PRO 卡：智能型 8 個 RS232 串口卡。
- ▲P232 PCIPORT 卡：兩個 RS232 串口卡。
- ▲UP422I PCIPORT 卡：兩個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
- ▲UP485I PCIPORT 卡：四個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
- ▲P584U PCIPORT 卡：通用型 4 個 RS232 串口卡。
- ▲P485U PCIPORT 卡：通用型 4 個 RS422/485 串口卡。
- ▲P588U PCIPORT 卡：通用型 8 個 RS232 串口卡。
- ▲P8485U PCIPORT 卡：通用型 8 個 RS422/485 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真： 886-2-82857065

電郵信箱： rayon@ms1.hinet.net

網頁： <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁： <http://www.rayontech.com>