

P8485U 通用型 PCIPORT 卡

靈活的 3.3V & 5V PCI

強大有力的 RS422,RS485



- ~~~~~
- 每一張卡支援 8 個 RS422/485 串口。
 - 每一個串口可以獨立設定 RS422 或 RS485 介面使用。
 - 支援 UNIX & LINUX 系統驅動。
 - 支援 Windows 7 系統驅動。
 - 支援 Windows Vista 系統驅動。
 - 支援 Windows 95/98/Me/NT/2000/XP 系統驅動。
 - 支援 DOS 系統驅動。
 - 在 RS485 串口支援『自動資料流向控制』(ADDC)。
- ~~~~~

P8485U 規格-----

系統結構

- ▲智能 PCIORT 卡。
- ▲外部纜線配備為標準的 8 個 DB25 或 DB9 的連接口 (R801 纜線或 R804 纜線)。

串口通信控制器

- ▲類型：16550A 兼容支持 PGA。
- ▲速率：1.8432MHz. (使用可達 7.3728MHz)

硬件兼容性

- ▲3.3V & 5V PCI 插槽。

軟件兼容性

- ▲DOS Library
- ▲Windows 7
- ▲Windows NT/2000/XP/Vista
- ▲Windows 95/98/Me
- ▲Linux
- ▲SCO OpenServer

系統 I/O 位址及 IRQ 值

- ▲由 PCI BIOS 分配一個 64 位元組及一個 8 位元組 I/O 地址。
- ▲由 PCI BIOS 分配一個 IRQ 值。

串口能力

- ▲串口數：每片卡有 8 個串口。
- ▲介面：
8 個串口全部為 RS422/485 介面。
注意：每一串口界面可以由撥接開關獨立設定 RS422/485 界面。
- ▲波特率：
每一串口配置可以 50~115200bps.

- ▲連接口類型：
DB25 公頭 (針頭) 連接
(搭配 R801 纜線)
DB9 公頭 (針頭) 連接
(搭配 R804 纜線)

外觀尺寸


- ▲卡：141 * 106 mm.

使用環境

- ▲工作溫度：0°C 到 55°C .
- ▲工作濕度：10% 到 95% RH.
- ▲存儲溫度：0°C 到 65°C .
- ▲存儲濕度：5% 到 95% RH.


配件：

TB485：DB9 母頭 (孔頭) 轉 RS485 終端配件工具。



性能昇級及相關產品：

- ▲ IOP3927 X-PORT 卡：每片卡可支援高達 64 個串口數。
- ▲ P1688U RAS-PRO 卡：智能型 8 個 RS232 串口卡。
- ▲ P588U PCIORT 卡：通用型 8 個 RS232 串口卡。
- ▲ P232 PCIORT 卡：兩個 RS232 串口卡。
- ▲ UP422I PCIORT 卡：兩個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
- ▲ UP485I PCIORT 卡：四個地電位隔離 RS422/485 串口卡。
- ▲ P584U PCIORT 卡：通用型 4 個 RS232 串口卡。
- ▲ P485U PCIORT 卡：通用型 4 個 RS422/485 串口卡。



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話：886-2-82858362 傳真： 886-2-82857065

電郵信箱： rayon@ms1.hinet.net

網頁： <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁： <http://www.rayontech.com>