

SP1301

PoE 網絡供電分離器

容易使用且快速安裝

符合 **IEEE 802.3af** 標準

5.08 * 10.2 cm 超小型 **PCB** 大小



- ☆ 支持 IEEE 802.3af PD Class 0 interface. 支持 **13W** 電源輸出能力.
- ☆ 內建千兆級 G.Bit RJ45 網絡接口.
- ☆ 支援直流 DC 36V--57V 輸入範圍.
- ☆ 支援高達 **1.1Amp** 在 **12.5VDC** 輸出.
- ☆ 支援額外纜線供電及資料纜線供電結構.
- ☆ 支持先進的自動偵測邏輯只會由 802.3af power hub 汲取電源功率.
- ☆ 工作溫度範圍: -15°C ---50°C.
- ☆ 高安全性具有線路短路保護功能.

其他相關產品:

- ▲PD2401: 24W PoE 電源模組.
- ▲PD1301: 13W PoE 電源模組.
- ▲SP2401: 24W G.Bit PoE 網絡供電分離器.



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話: 886-2-82858362 傳真: 886-2-82857065

電郵信箱: rayon@ms1.hinet.net

網頁: <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁: <http://www.rayontech.com>