

SP2421

PoE 網絡供電分離器

提供 **5V** 及 **12V** 雙電源輸出

符合 **IEEE 802.3af/at** 標準

5.08 * 81.2 cm 超小型 **PCB** 大小



- ☆ 支持 **IEEE 802.3at PD Class 4 interface**.支持 **24W** 電源輸出能力
- ☆ 支援 **IEEE 802.3at D4.2 Two Event Classification** 事件指示接腳..
- ☆ 內建 **10/100Mbps RJ45** 網絡接口.
- ☆ 支持直流 **DC 36V ~ 57V (802.3af) 42V ~ 57V (802.3at)** 輸入範圍.
- ☆ 支援高達 **1.9Amp** 在 **12.5VDC** 輸出.
- ☆ 支援高達 **2Amp** 在 **5VDC** 輸出
- ☆ 支援額外纜線供電及資料纜線供電結構.
- ☆ 支持先進的自動偵測邏輯只會由 **802.3at/af power hub/sw** 汲取電源功率.
- ☆ 工作溫度範圍: **-15°C ---50°C**.
- ☆ 高安全性具有線路短路保護功能.

其他相關產品:

▲PD2401: 24W PoE 電源模組.

▲PD1301: 13W PoE 電源模組.

▲SP1301: 13W G.Bit PoE 網絡供電分離器.



瑞旺科技股份有限公司

台灣,台北縣蘆洲市中山二路 177 號 2 樓

電話: 886-2-82858362 傳真: 886-2-82857065

電郵信箱: rayon@ms1.hinet.net

網頁: <http://www.computex.com.tw/rayon>

網頁: <http://www.rayontech.com>